

FOLHA DE DADOS



Motor Monofásico de Indução - Rotor de Gaiola

Cliente	: TERRA VIDA			
Linha do produto	: Motor Monofásico	Código do produto	: 14639610	
Carcaça	: C56	Tempo de rotor bloqueado	: 10s (frio) 6s (quente)	
Potência	: 0.18 kW (0.25 HP-cv)	Elevação de temperatura	: 80 K	
Número de polos	: 4	Regime de serviço	: Cont.(S1)	
Frequência	: 60 Hz	Temperatura ambiente	: -20°C a +40°C	
Tensão nominal	: 110-127/220-254 V	Altitude	: 1000 m	
Corrente nominal	: 5.78-5.01/2.89-2.50 A	Grau de proteção	: IP21	
Corrente de partida	: 26.0-22.5/13.0-11.3 A	Método de refrigeração	: IC01 - ODP	
Ip/In	: 4.5x(Cód. N)	Forma construtiva	: B3D	
Corrente a vazio	: 5.10-4.42/2.55-2.21 A	Sentido de rotação ¹	: Ambos	
Rotação nominal	: 1750 rpm	Método de partida	: Partida direta	
Escorregamento	: 2.78 %	Massa aproximada ³	: 9.2 kg	
Conjugado nominal	: 0.100 kgfm			
Conjugado de partida	: 280 %			
Conjugado máximo	: 280 %			
Classe de isolamento	: F			
Fator de serviço	: 1.35			
Momento de inércia (J)	: 0.0017 kgm ²			
Potência	50%	75%	100%	
Rendimento (%)	38.5	47.1	52.5	
Cos Φ	0.41	0.47	0.54	
Esforços na fundação		Tração máxima	: 4 kgf	
		Compressão máxima	: 13 kgf	
Tipo de mancal	: <u>Dianteiro</u> 6203 ZZ	<u>Traseiro</u> 6202 ZZ		
Vedação	: Sem vedação	Sem vedação		
Intervalo de lubrificação	: -	-		
Quantidade de lubrificante	: -	-		
Tipo de lubrificante	: Mobil Polyrex EM			
Observações	WWW.TERRAVIDA.COM.BR			
Esta revisão substitui e cancela a anterior, a qual deverá ser eliminada. (1) Olhando a ponta de eixo dianteira do motor. (2) Medido a 1m e com tolerancia de +3dB(A). (3) Massa aproximada sujeito a alteração após fabricação. (4) Em 100% da carga nominal.	Os valores indicados são valores médios com base em ensaios e para alimentação em rede senoidal, sujeitos as tolerancias da norma ABNT NBR 17094.			
Rev.	Resumo das modificações	Executado	Verificado	Data
Executor				
Verificador			Página	Revisão
Data	15/09/2020		1 / 2	

CURVA DE DESEMPENHO EM CARGA


Motor Monofásico de Indução - Rotor de Gaiola



Cliente : TERRA VIDA

Linha do produto : Motor Monofásico

Código do produto : 14639610



Desempenho : 110-127/220-254 V 60 Hz
4P

Corrente nominal : 5.78-5.01/2.89-2.50 A
 I_p/I_n : 4.5
 Conjugado nominal : 0.100 kgfm
 Conjugado de partida : 280 %
 Conjugado máximo : 280 %
 Rotação nominal : 1750 rpm

Momento de inércia (J) : 0.0017 kgm²
 Regime de serviço : Cont.(S1)
 Classe de isolamento : F
 Fator de serviço : 1.35
 Elevação de temperatura : 80 K

Rev.	Resumo das modificações	Executado	Verificado	Data
Executor		Página		Revisão
Verificador		2 / 2		
Data	15/09/2020			

