

FICHA TÉCNICA MOTOCOMPRESSOR

MC 8.5/50L - 2HP

APRESENTAÇÃO:

Torne o seu dia-a-dia ainda mais prático com o Motocompressor MC 8.5. Por ser leve, portátil, seguro e de fácil utilização, ele irá atender às suas necessidades de forma rápida e eficiente nos serviços doméstico como: Pintar - Envernizar - Encher - Calibrar - Pulverizar - Secar.

DESCRIÇÃO:

Acompanha o Motocompressor:

- Cilindro em ferro fundido com sistema de trabalho na vertical.
- Reservatório
- Carenagem plástica de proteção nas partes giratórias
- Motor monofásico com protetor térmico – **127V** ou **220V**
- Cabo elétrico com plugue
- Pressostato
- Chave liga/desliga
- Registro de saída de ar
- Regulador de pressão com manômetro com saída individual
- Engate rápido
- Válvula de segurança
- Rodas
- Prontuário de vaso de pressão
- Ficha de manutenção e troca de óleo
- Manual de instruções

IMPORTANTE:

O motocompressor MC 8.5/50L - 2HP calibra pneus de até **80 lbf/pol²**.

Importante: Nossos compressores de ar chegam ao usuário com Prontuário de Vaso de Pressão, elaborado conforme estabelece a norma **NR-13** do MT, atestado por engenheiro mecânico responsável registrado no **CREA**.

O prontuário identifica o produto, os dados de projeto, os materiais utilizados, os aspectos construtivos, os procedimentos de inspeção e os dispositivos de segurança.

Portanto, todos os reservatórios são testados hidrostáticamente garantindo a segurança dos produtos.

A fabricação dos reservatórios CHIAPERINI atende também as especificações de projeto da norma **ASME** (Sociedade Americana de Engenheiros Mecânicos).

O prazo de garantia do produto é composto por:

- Garantia legal de 3 meses contra defeito de fabricação*
- Garantia estendida de 3 meses
- Garantia total de 6 meses

*para maiores informações consulte Manual de Instruções do produto.



CHIAPERINI



→ cód. **25742** - 220V

→ cód. **25741** - 127V

Características Técnicas:

	Deslocamento teórico	240 l/min - 8,5 pcm
	Pressão de trabalho	116 psi - 8 bar
	Pressão máxima	120 psi - 8,3 bar
	Reservatório	50L
	Tempo enchimento	3'34"
	Nº de cilindros	1
	Nº de estágios	1
	RPM do bloco	3380
	Motor elétrico	2 hp - 1.5 kW - 2P
	c/embalagem (mm)	815x315x690
	Óleo Lubrif. Volume	230 ml
	Peso do cabeçote	10,5 kg
	Peso c/ embal c/m	35,5 kg