

**DESCRIÇÃO****TSV 250**

Bomba Submersa Vibratória Monofásica para poços a partir de 5" - Potência de 250W com proteção IP-68 e classe de isolamento B - Voltagem Única - Bocal de Recalque para mangueira de 1/2".

Utilizada para água limpa até temperatura de 40°C.

Acompanha 5 metros de cabo.

Vazão Máxima: 1,0m³/h - Vazão Mínima: 0,2m³/h.

Pressão Máxima: 73,6mca - Pressão Mínima: 3,4mca.

**TSV 800**

Bomba Submersa Vibratória Monofásica para poços a partir de 7" - Potência de 380W com classe de isolamento H - Voltagem Única - Bocal de Recalque para mangueira de 3/4".

Utilizada para água limpa até temperatura de 35°C.

Vazão Máxima: 1,7m³/h - Vazão Mínima: 0,4m³/h.

Pressão Máxima: 70,0mca - Pressão Mínima: 5,0mca.

OBS.: Acompanha 3 metros de cabo e Kit de Instalação (3 abraçadeiras e curva suporte).

**TSV 900**

Bomba Submersa Vibratória Monofásica para poços a partir de 7" - Potência de 450W com classe de isolamento H - Voltagem Única - Bocal de Recalque para mangueira de 1".

Utilizada para água limpa até temperatura de 35°C.

Vazão Máxima: 2,3m³/h - Vazão Mínima: 0,6m³/h.

Pressão Máxima: 70,0mca - Pressão Mínima: 1,0mca.

Acompanha 3 metros de cabo e Kit de Instalação (3 abraçadeiras e curva suporte).

**ESPECIFICAÇÕES****TSV 250**

- Diâmetro de 100mm.
- Carcaça em alumínio.
- Parafusos de fixação em aço inox (não enferrujam).

**TSV 800**

- Diâmetro de 165mm.
- Carcaça em alumínio.
- Parafusos de fixação em aço inox (não enferrujam).

**TSV 900**

- Diâmetro de 165mm.
- Carcaça em alumínio.
- Parafusos de fixação em aço inox (não enferrujam).

**APLICAÇÕES****TSV 250**

- Poços semiartesianos e artesianos a partir de 5".
- Residencial.

**TSV 800**

- Poços semiartesianos e artesianos a partir de 7".
- Residencial.

**TSV 900**

- Poços semiartesianos e artesianos a partir de 7".
- Residencial.

**TSV 250**

MODELO MODEL MODELO	W	RECALQUE DISCHARGE DESCARGA BSP	Vazão / Flow Rate / Caudal (m³/h)					ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF
			0	0,2	0,4	0,6	0,8	
ALTURA MANOMÉTRICA HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.à.)								
<b>TSV-250</b>	250	1/2"	73,6	66,8	51,9	33,4	15,7	73,6

**TSV 800**

MODELO MODEL MODELO	CV HP	Mangueira Manguera Hose	ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.à.)							ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF	
			5	10	20	30	40	50	60		70
Vazão / Flow Rate / Caudal (m³/h)											
<b>TSV-800</b>	0,5	3,4"	1,7	1,4	1,1	0,9	0,8	0,6	0,5	0,4	70

**TSV 900**

MODELO MODEL MODELO	W	RECALQUE DISCHARGE DESCARGA BSP	ALTURA MANOMÉTRICA / HEAD / ALTURA DE BOMBEO (mc.à.)							ALTURA MÁXIMA SHUT-OFF	
			0	10	20	30	40	50	60		70
Vazão / Flow Rate / Caudal (m³/h)											
<b>TSV-900</b>	450	1"	2,3	1,8	1,5	1,2	1,0	0,9	0,8	0,6	70