



CHIAPERINI

Manual de Instruções e Certificado de Garantia

Imagens ilustrativas.



AR
Direto 12V
Multifuncional

O compressor como ele deve ser!

**CHIAPERINI**

Ar Direto 12V Multifuncional



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Ar Direto 12V Multifuncional

Pressão Máxima	150 psi
Deslocamento Teórico	27 l/min
Mangueira de ar	1 m
Corrente Máxima	15 A
Tensão	DC 12 V
Peso	1,9 kg
Pilhas	1,5V 3xAAA
Kit: 3 bicos conectores para objetos infláveis	
Plug 12 volts para ligar no acendedor de cigarros do automóvel com 3 metros de extensão	

Cód.: 16728

1. INSTALAÇÃO

1.1- Este equipamento utiliza fusível de 10A/250V - 6x30 interno no plugue do acendedor de cigarro (fig. 1).

1.2 - Instale somente em acendedores de cigarros com 12 Volts em tensão contínua.

1.3 - Observe se seu automóvel necessita estar com a ignição ligada ou não para equipamentos elétricos.

fig. 1



2. LANTERNA DE LED

2.1 - Gire a lanterna de LED 90° no sentido horário (fig. 2 e fig. 3) e em seguida puxe para frente (fig. 4).

2.2 - A lanterna de LED utiliza 3 pilhas do modelo 1,5V - AAA (fig. 5).



fig. 2



fig. 3



fig. 4





fig. 5

3. UTILIZAÇÃO

Recomendamos utilizar o produto no máximo 10 minutos à 70psi e repousar por 15 minutos ou até reduzir a sua temperatura e igualar à temperatura ambiente.


***O tempo de enchimento em 3 minutos indicado, é para pneus modelo 165/70/R13 enchendo de 0 até 28lbs/pol² (PSI). Dependendo de marcas e modelos de pneus e da temperatura ambiente este período de enchimento poderá ser maior ou menor.**

Bola de futebol, vôlei e etc.




Para encher a bola, prenda o bico agulha no prendedor da ponta da mangueira do minicompressor e conecte-o na válvula da bola. Em seguida, acione o interruptor para ligar o minicompressor e realizar o enchimento. Desligue-o quando atingir a pressão desejada.

Piscina, bote inflável e etc.



Para o correto enchimento, prenda o bico plástico agudo no prendedor da ponta da mangueira do minicompressor e conecte-o na válvula do produto. Em seguida, acione o interruptor para ligar o minicompressor e realizar o enchimento.

Bicicleta, carro, moto e etc.



Há 2 opções de enchimento:

1 - Conecte a ponta da mangueira com o prendedor direto na válvula do pneu e faça o enchimento.

2 - Conecte com o adaptador caso o bico seja de formato diferenciado para que possa também fazer um correto enchimento do pneu.

4- ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

REDE NACIONAL DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA:
<http://www.chiaperini.com.br/assistencia-tecnica>

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR CHIAPERINI:
(16) 3954-9410

5- TERMO DE GARANTIA:

1 – Prazos de GARANTIA:

A Chiaperini Industrial garante o produto identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor nas condições e prazos listados a seguir:

1.1 O prazo de garantia do produto é composto por:

1.1.1 Garantia legal de 03 meses

1.1.2 Garantia Estendida de 03 meses contra defeito de fabricação.

1.1.3 Garantia Total de 06 meses

1.2 Garantia Legal:

São garantidos contra defeitos de fabricação do equipamento no prazo legal de 90 (noventa) dias (03 meses), contados a partir da data de entrega do produto ao consumidor, tendo como comprovante a Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final.

1.3 Garantia Contratual:

A Chiaperini Industrial garante outros componentes do produto devidamente identificado na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor Final, contra defeito de fabricação que se apresentar dentro do período de 3 meses (90 dias).

O prazo será contado a partir do término da garantia legal tendo como base a data de venda na Nota Fiscal de Venda ao consumidor final.

2- Esta garantia será nula e sem efeito se:

2.1 Partes ou peças forem danificadas por mau uso, negligência ou adaptações, bem como, por danos oriundos de causas diversas, quedas no transporte, inundações, incêndios, tensão incorreta ou excessiva, oscilações na rede elétrica, alterações de regulação de fábrica ou ainda de casos imprevistos e inevitáveis.

2.2 Se o produto for entregue para conserto à pessoas não autorizadas, ou se forem verificados sinais de violação de suas características originais.

2.3 Quando o usuário necessitar utilizar esta garantia, deverá consultar a Rede de Assistência Técnica Chiaperini ou a própria fábrica.

2.4 Esta garantia somente será válida acompanhada de nota fiscal de compra, discriminada e quando respeitada normas acima

2.5 Durante a vigência desta garantia, comprometemos-nos a substituir ou consertar peças que, quando examinadas, revelarem defeitos de material ou de fabricação.

2.6 Assim que expirado todo o prazo da vigência desta garantia, automaticamente será cancelada toda a responsabilidade do fabricante, quanto a validade dos termos e condições aqui descritos.

OBS-1 Alertamos que não cobriremos quaisquer despesas decorrentes de fretes de devoluções, traslado ou estadias efetuadas pelos nossos técnicos, e lucros cessantes devido a paralisação do produto além de danos materiais ou pessoais.

OBS-2 São de responsabilidade do solicitante todas as despesas decorrentes do atendimento às chamadas de Assistência quando forem julgadas improcedentes por se incluírem nos tópicos citados acima.

OBS-3 O Compressor que estiver sub ou super dimensionado e que não atender à necessidade de ar comprimido, o usuário deverá consultar a Rede de Assistente Técnico Autorizado para o correto dimension



www.chiaperini.com.br/sac



Chiaperini Industrial Ltda

Av. Prof Luiza Garcia Ribeiro, 130
CEP 14270-000 - Santa Rosa de Viterbo - SP

Tel: (16) 3954-9400

E-mail: astecnica@chiaperini.com.br

www.chiaperini.com.br